



Автоемаль Базова BASE 1K

тільки для професійного використання

Базове покриття Kartex є частиною ремонтної системи Kartex. Збалансовані тонери базового покриття легко наносяться та забезпечують покриття з низькою товщиною плівки і високу точність підбору кольору. Дозволяють точно відтворювати всі типи оздоблювальних покриттів – неефектні, металіки, перламутри та ксираліки. Базове покриття Kartex призначене для фарбування легкових автомобілів, автобусів та вантажівок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Легке нанесення;
- Висока точність підбору кольору;
- Підходить для точкового ремонту, ремонту окремих деталей та повного фарбування.

ЗАСТОСУВАННЯ НА ПОВЕРХНЯХ:

Ґрунти, ґрунти-наповнювачі, ґрунти, які не шліфуються. Заводські або ремонтні покриття.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:

Поверхні повинні бути ретельно очищені та відшліфовані перед нанесенням.

Ґрунт-наповнювач або наповнювач, відшліфований та очищений.

Заводські або ремонтні покриття, очищені та відшліфовані.

Ґрунт-наповнювач або ґрунт, що не шліфується, процес нанесення - мокрим по мокрому.

Ремонтні ділянки повинні бути зашліфовані P500-P600 (шліфувальною машиною) або P800-P1000 (вручну)

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Однокомпонентний склад не потребує змішування з іншими матеріалами.

Для контролю в'язкості дозволяється використовувати Розчинник для базових емалей.

ЗАТВЕРДЖУВАЧ:

Відсутній.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Наносити у 2 - 3 шари з проміжною міжшаровою витримкою: до матовості

Остаточна витримка перед прискореним сушінням: до матовості



ЧАС СУШННЯ:

Від пилу: до матовості

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ:

Універсальний розчинник та/або розчинник для очищення обладнання.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в оригінальній, щільно закритій тарі, в сухому, прохолодному місці, подалі від джерел тепла та вогню, при температурі від +5°C до +20°C. Не піддавати впливу прямих сонячних променів.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Два роки від дати виробництва. Дата виробництва вказана на етикетці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ:

Дивись паспорт безпеки продукту та чинні правила охорони здоров'я та техніки безпеки для роботи з хімічними речовинами.